

DIRECT PLASMA

直接等離子體(紫燈)
需快速清潔和去除表面污染物



VORTEX PLASMA

渦流等離子體(藍燈)
利用渦流效應在閉合環境中處理



根據產品使用次數顯示前面LED狀態

- 產品使用次數確認方法
長按上部的啟動按鈕 (6秒以上) ,根據產品前面使用次數 ,綠色LED會閃爍。
- 產品使用次數顯示方法
使用次數每增加500次 ,綠色LED閃爍數增加1格。
- 如果相應零件的更換壽命少於100次 ,則每次產品通電時都會發出“更換提示音”。
- 超過產品使用次數後 ,工程開始時 ,產品前面顯示“紅色LED閃爍”狀態 ,產品無法運轉。

錯誤顯示及處置方法

顯示錯誤	錯誤內容	確認及措施方法
1個紅色 LED 點亮	真空管運轉不良	電源OFF後重新啟動時 ,產品動轉將初始化。
3個紅色 LED 點亮	真空壓力異常	請去除真空管與底面之間的異物後 ,重新啟動。如果持續發生錯誤 ,請諮詢銷售負責人。 確認真空管破裂或彎曲等時 ,請諮詢銷售負責人。
5個紅色 LED 點亮	等離子體電源異常	電源OFF後重新啟動時 ,產品動轉將初始化。如果持續發生錯誤 ,請諮詢銷售負責人。

※用戶檢查及採取措施後仍存在相同現象時 ,請諮詢銷售負責人。